



PROSHIELD

Biegesteifer PTFE Compound als Grund- und Deckring für Packungsringe in einer Stopfbuchse

Eigenschaften

- Nicht alternd
- Wellenschonend
- Chemisch universell einsetzbar
- Verhindert Extrusion
- Verhindert Beschädigung durch abrasive Bestandteile im Produkt
- Optimierte Dichtkraft durch verbesserte Anpressdruck Verteilung

Einsatzbereich

			
p [bar]	40	100	100
v [m/s]	-	-	-
t °C	-200 ... +200		
pH	0 - 14		
g/cm³	-		

Druck: Abhängig von der zu überbrückenden Spaltweite
v [m/s]: nicht berührend

Haupteinsatzgebiet

- Pumpen
- Mischer
- Rührwerke
- Filter
- Armaturen

Eignung

- Allgemeine Industrie

Lieferform

- Maßanfertigung Bitte AD und ID angeben, Stärke 3 mm
- Leichter Einbau durch Tangentialschnitt



Dichtsatz TP63
mit AquaStar
Laternenring und
PROSHIELD



Dichtsatz TP18
mit AquaStar
Laternenring und
PROSHIELD

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

