ProPack
DICHTUNGEN UND PACKUNGEN AG

Weltweit Ihr
kompetenter Parnter in Sachen
Dichtungstechnik

P 82

Baumwolle Packung mit Grafit Fett Imprägnierung und Einlaufschmiermittel

Eigenschaften

- Universalpackung für den niederen Temperaturbereich
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Strapazierfähig, dennoch wellenschonend (Oberflächenhärte der Welle HRC 45 ist ausreichend)
- Geschmeidige Flechtung für beschädigte Wellenoberflächen

Einsatzbereich

p [bar]	10	50	
v [m/s]	10	2	
t °C	-20 . . . +120		
pH	5 - 9		
g/cm³	1,50		

Haupteinsatzgebiet

- Kreiselpumpen
- Rührwerke

Eignung

- Universalpackung für den niederen Temperaturbereich
- Allgemeiner Betriebsunterhalt
- Kläranlagen

Lieferform

Diese Packung kann von
6 bis 30 mm vierkant, in Zoll,
Zwischengrößen und Sondermaßen
gefertigt werden.

06 - 09 mm in 1 kg Gebinde
10 - 15 mm in 2,5 kg Gebinde
16 - 25 mm in 5 kg Gebinde

Sondereinheiten auf Anfrage.

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter

Maß mm	Meter	Maß mm	Meter
6	18,5	14 [9/16"]	3,4
6,35 [1/4"]	16,5	15	3,0
7	13,6	16 [5/8"]	2,6
8 [5/16"]	10,4	18	2,1
9,5 [3/8"]	7,4	19 [3/4"]	1,8
10	6,7	20	1,7
11 [7/16"]	5,5	22 [7/8"]	1,4
12	4,6	25 [1"]	1,1
12,7 [1/2"]	4,1		

ProPack AG © 2025 | 04/25 | DE-03 | LN-P 82

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.
Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.
Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

ProPack AG
Rudolf-Diesel-Ring 28 . 82054 Sauerlach
Fon ++49 (0) 8104 6640 0 . Fax ++49 (0) 8104 6640 44
propack@propack.ag

www.propack.ag
TECHNOLOGIE MADE IN GERMANY