




P 8E

Ramiefaser mit PTFE Imprägnierung und Paraffin Einlaufschmiermittel

Characteristics

- Universalpackung für den niederen Temperaturbereich
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Strapazierfähig, dennoch wellenschonend (Oberflächenhärte der Welle HRC 45 ist ausreichend)
- Fäulnisbeständig
- Hervorragend beim Einsatz in verunreinigten, feststoffhaltigen Medien in der Papier- und Zellstoffindustrie, im allgemeinen Betriebsunterhalt, Kläranlagen und Schiffstechnik

Operating range

			
p [psi]	360	1.450	1.450
v [fpm]	2.360	200	
t °F	-60 ... +280		
pH	4 - 11		
lb/in ³	0.0488		

Empfohlene max. Temperatur: +250 °F
Empfohlener max. Druck für Kreiselpumpen: 220 psi

Main application

- Kreiselpumpen
- Schieber
- Armaturen
- Rührwerke
- Refiner
- Filter
- Stevenrohr

Suitable for

- Universalpackung für den niederen Temperaturbereich
- Papier- und Zellstoff-Industrie
- Allgemeiner Betriebsunterhalt
- Kläranlagen
- Schiffstechnik



Form of delivery

This packing can be manufactured from 4 to 40 mm / 3/16" to 1.5" square as well as in intermediate, inch sizes and special measurements.

04-09 mm/3/16"-5/16" on 2 lbs spool
10-15 mm/3/8"-9/16" on 5 lbs spool
16-25 mm/5/8"-1" on 10 lbs spool

Special length, pre-cut or die formed rings on request.

1 lbs of packing of the following cross-sections is equivalent to displayed lengths in feet:

Size	Feet	Size	Feet
4	68,9	13 [1/2"]	6,8
5 [3/16"]	44,1	14 [9/16"]	5,6
6	30,6	15	4,9
6,4 [1/4"]	27,3	16 [5/8"]	4,3
8 [5/16"]	17,2	18	3,4
9,5 [3/8"]	12,2	19 [3/4"]	3,1
10	11,0	20	2,8
11 [7/16"]	8,9	22 [7/8"]	2,3
12	7,7	25 [1"]	1,8

All technical information and advice is based on our experience and will be given most conscientiously but without any liability.

Indication and figures are for guidance only and need to be examined by the user. All sizes are subject to manufacturing tolerances. We reserve the right to modify specifications at any time. Please note that the technical values cannot be used all at the same time in their maximum values.

ProPack AG

Rudolf-Diesel-Ring 28 · 82054 Sauerlach · Germany

Phone ++49 (0) 8104 6640 0 · Fax ++49 (0) 8104 6640 44
propack@propack.ag

www.propack.ag
TECHNOLOGY MADE IN GERMANY