



TP 619 SKS Blue

Wärmeleitfähiges ePTFE Garn, PTFE Garn, Einlaufschmiermittel und elastischer Silikon Schlauchkern

Eigenschaften

- Erhöhte Wärmeleitfähigkeit
- Für Wellen mit höheren Umfangsgeschwindigkeiten
- Hohe chemische Beständigkeit und für saubere Medien geeignet

Einsatzbereich

p [bar]	20	-	-
v [m/s]	10	-	-
t °C	-100 ... +280		
pH	1 - 14		
g/cm³	1,7		

Empfohlene max. Temperatur bedingt
durch Elastomerkern: +160 °C

Haupteinsatzgebiet

- Mischer
- Rührwerke
- Autoklaven
- Knetter
- Schaufeltrockner

Eignung

- Aggregate mit Wellenschlag
- Produkte in der Lebensmittelindustrie

Variante

TP63 SKS Blue bei höheren
Feststoffanteilen mit
Lebensmitteleignung EG1935:2004
in Anlehnung an EU10/2011

Zulassung

- EG 1935:2004 in Anlehnung an
EU 10/2011
- FDA (Lebensmittel Konformität)



Der umflochtene Elastomer Schlauchkern gibt der Dichtung höchste Flexibilität
und Rückstellvermögen in dynamischen und statischen Anwendungen.

Lieferform

Diese Packung kann von 14
bis 40 mm vierkant, in Zoll,
Zwischengrößen und Sondermaßen
gefertigt werden.
14 mm und größer in 5 kg Gebinde
Sondereinheiten, Ringzuschnitte,
vorgepresste Ringe auf Anfrage.

1 kg Packung in nachstehenden
Querschnitten ergibt ca. Meter

Maß mm	Meter	Maß mm	Meter
12,7 [1/2"]	3,6	19 [3/4"]	1,6
14 [9/16"]	3,0	20	1,5
15	2,6	22 [7/8"]	1,2
16 [5/8"]	2,3	25 [1"]	0,9
18	1,8		

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.